

CITREX™

CITREX

Desengrasante Cítrico Concentrado de alto desempeño

Fabricado por:

L&M Construction Chemicals, Inc.

14851 Calhoun Road

Omaha, NE 68152

Teléfono: (402) 453-6600

Fax: (402) 453-0244

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CITREX es un desengrasante para tareas pesadas seguro para el medio ambiente. Este producto es un limpiador químico a base de cítrico de naranja especializado tanto para tareas de limpieza pesada como para mantenimiento diario.

Este limpiador de fragancia placentera está formulado con agentes desengrasantes en altas concentraciones y emulsionantes con poca espuma. CITREX está concentrado para mantener una excelente actividad en diferentes diluciones con agua y de esta forma remover efectivamente acumulaciones de grasa, aceite, mugre y quemaduras de hule.

Uso Básico: Use CITREX para penetrar profundamente las superficies con el fin de disolver polvo, emulsionantes y grasas rápido y fácilmente en plantas procesadoras de alimentos, restaurantes, cocinas y panaderías donde la limpieza es importante.

CITREX también es efectivo removiendo mugre, aceite y contaminantes en concreto, mampostería u otras superficies en estacionamientos, plantas de automóviles, almacenes y plantas industriales entre otras. De igual forma CITREX es recomendado en almacenes con el fin de remover las marcas de las llantas de hule y otros contaminantes.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

No contamina el medio ambiente.

Efectivamente remueve acumulaciones de aceite y grasas.

Tiene un olor placentero a cítrico.

Se encuentra en forma concentrada haciéndolo económico y fácil de usar.

Está autorizado por USDA.

Limitaciones: No use este producto en losas o azulejos resistentes, hule o asfalto y superficies de paredes pintadas. No exponga los alimentos en presencia de este producto. Remueva todos los alimentos antes de usar CITREX. Use este producto exclusivamente en aplicaciones comerciales e industriales.

PRESENTACIÓN

CITREX se encuentra disponible en envases de 3.875 litros (1 galón), 19 litros (5 galones) y 208 litros (55 galones). Los envases se encuentran identificados con el nombre del producto y el código del lote.

Estándares de Aplicaciones:

Autorizado por USDA

INFORMACIÓN TÉCNICA

Color	Ámbar
Olor	Naranja
Fosfato	Ninguno
Toxicidad	Ninguna
Película	Ninguna
Aprobado por USDA	Sí
PH, 5% de emulsión	5 a 7

INSTALACIÓN

Como removedor: Para remover curadores, selladores, masillas o grasas, use sin diluir, directamente del envase. Aplique a 5 m²/L (200 sq.ft./galón).

Como Limpiador: Para limpiezas generales, diluya CITREX con agua ajustándolo al grado de polvo acumulado. Un promedio típico de 1 a 5 es usualmente adecuado para la mayoría de los trabajos de limpieza. Experimente con varias concentraciones para determinar cual se ajusta más a la tarea de limpieza y desengrasado. Añada un mínimo de 100 ml²/L (15oz/galón). Este limpiador puede ser aplicado usando cepillos automáticos, rociadores o métodos convencionales. Las grasas apelmazadas o pegadas deben ser primero cepilladas en la superficie. Aplique CITREX diluido a un promedio de 3.5 m²/litro (150 sq.ft./galón).

Aplicación: permita que permanezca de 2 a 10 minutos. Cepille el área contaminada. Enjuague con agua o aspire los materiales sueltos, polvo, aceite y grasa después de cepillar. Vuelva a aplicar en áreas donde las marcas de las llantas, películas de selladores, aceites, grasas y otros contaminantes aun permanecen después de la primera aplicación.

PRECAUCIONES

CITREX contiene terpenos cítricos. Use guantes y gafas protectoras. No use sobre hule, azulejos o losas resistentes y superficies de asfalto. No use este producto cerca de llamas o fuego. No consuma este producto, puede ser perjudicial para la salud. No exponga los alimentos en presencia de CITREX. Este producto es de uso industrial exclusivamente y debe ser aplicado por personal entrenado.



CITREX



GARANTÍA

L&M Construction Chemicals garantiza **CITREX** en su empaque original sellado libre de contaminantes y defectos. Cuando este producto es usado apropiadamente y siguiendo las instrucciones sugeridas proporciona superficies limpias y desengrasadas libres de marcas de llantas y residuos.

MANTENIMIENTO

Los envases de **CITREX** deben mantenerse bien sellados y almacenados en lugares secos con el fin de prevenir la contaminación por agua. La vida útil de este producto en su envase original sellado es de 2 años.

SERVICIO TÉCNICO

L&M recomienda que el usuario solicite el servicio de asesoría técnica con un representante local para planear cuidadosamente cada paso de la instalación. El servicio prestado por los representantes incluirá recomendaciones técnicas exclusivamente; este servicio no incluirá la supervisión, control de calidad en los procedimientos de aplicación o los detalles de ingeniería.